SERIES DE LOSA HUECA 9,5 cm

La siguiente tabla indica la sobrecarga útil en Kg/m2 con un coheficiente de seguridad de 1.75.

SERIES DE LOSA HUECA 9,5 cm						
Luz total	Momentos admisibles totales en Kgm/m					
(m)	414	624	812	995	1164	1456
2	688	1108	1484	1850	2188	2772
2,4	435	727	988	1242	1477	1882
2,6	350	598	821	1038	1238	1583
2,8	283	497	689	875	1048	1346
3	228	415	582	744	895	1154
3,1	205	379	536	688	829	1072
3,2	184	348	494	637	769	998
3,3	164	318	457	591	715	930
3,4	147	292	422	549	666	868
3,5	130	268	390	510	620	811
3,6	116	245	361	474	579	759
3,7	102	225	335	441	540	711
3,8		206	310	411	505	667
3,9		188	287	383	472	626
4		172	266	358	442	588
4,1		157	246	334	414	553
4,2		143	228	311	388	520
4,3		130	211	291	364	490
4,4			196	271	341	462
4,5			181	253	320	435
4,6			167	236	300	410
4,8			142	205	264	366
5			120	178	232	326
5,2			100	154	204	291
5,5				123	168	245
6					119	184

Las casillas sombreadas corresponden a las series de fabricación standard